


VERTIMAS

 05 1403 - CPD - 0026	 maxit maxit Group maxit Estonia AS Gamykla Fibo ExClay 86001 Häädemeeste Pärnumaa, Estija www.maxit.ee		
	EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)		
Gaminio numeris:	13100, 13150, 13200, 13250, 13300		
Gaminio pavadinimas:	Fibo lengvas mūro blokas F5		
Gaminio aprašymas:	I kategorijos LWA betoniniai mūro blokai, naudojami laikančiosioms ir nelaikančiosioms mūro sienoms, kolonomis ir pertvaroms mūryti.		
Charakteristika	Deklaruota vertė		
Matmenys	Ilgis Plotis Aukštis	490 100, 150, 200, 250, 300 185	mm
Matmenų nuokrypos	Ilgis Plotis Aukštis	-3/+3 -3/+3 -3/+3	mm
Nuokrypų kategorija		D1	mm
Konfigūracija		Gretasienis, kompaktiškas	
Stipris gniuždant (50% kvantilis)		5	N/mm ²
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos		0,65	mm/m
Sukibimo stipris kerpant		0,15 (lentelinė vertė EN 998-2)	N/mm ²
Sukibimo stipris lenkiant		NPD	N/mm ²
Degumas		Klasė A1	
Įmirkis		13,8	g/(m ² *s)
Garų pralaidumo koeficientas		5/15 (lentelinė vertė EN 1745)	
Sausasis tankis		885 Tikslumo ribos (797-974)	kg/m ³
Šilumos laidumo koeficientas		0,26 (λ _{10d,0}) (lentelinė vertė EN 1745)	W/mK
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui		50 ciklų	



Vertimas teisingas:

Kokybės vadybininkė
Rita Kazimieraitytė

EN 771-3: 2003

Fibo lengvas mūro blokas F5

I kategorija, 490 x 100 x 185

